



Documentation TerriSTORY®
docs.terristory.fr

Gestion du cache dans TerriSTORY®

NextJS permet l'utilisation d'un système de cache à deux endroits :

- pour une partie des données mobilisées directement via l'API Python, en utilisant le [système interne de cache](#) de NextJS.
- pour certains appels, gérés directement via `react-query`.

Les tags existants

La présente section expose les choix de structuration des tags du cache.

Nom du tag	Différencié par	Données associées	Points d'invalidation
regions	-	Liste de toutes les régions - Ensemble des métadonnées	/
regionMetadata	regionSlug	Ensemble des métadonnées d'une région	region/
changelog	-	Contenu du changelog	changelog/
analytics	-	Statistiques de la page statique éponyme	analytics/
analyticsNorthStar	-	Statistiques de la page statique éponyme	analytics/
analyticsEngagement	-	Statistiques de la page statique éponyme	analytics/
analyticsEngagementByRegion	-	Statistiques de la page statique éponyme	analytics/
analyticsProject	-	Statistiques de la page statique éponyme	analytics/
territory	-	Types de zones - Territoires	/
territoryZoneTypes	-	Types de zones	/
territoryZoneTypesByRegion	regionSlug	Types de zones d'une région	territory/
territoryAll	-	Territoires	/

territoryAllByRegion	regionSlug	Territoires d'une région	territory/
indicatorMeta	-	Méta-données des indicateurs - Unités associées aux indicateurs	/
indicatorMetaByRegion	regionSlug	Méta-données des indicateurs d'une région - Unités associées aux indicateurs d'une région	/
poiMeta	-	Liste des couches de POI	/
poiMetaByRegion	regionSlug	Liste des couches de POI	/
trajectory	-	Indicateurs des trajectoires - Méta-données des trajectoires	/
trajectoryIndicators	-	Indicateurs des trajectoires	/
trajectoryIndicatorsByRegion	regionSlug	Indicateurs des trajectoires d'une région	objectives/
trajectoryDetails	-	Méta-données des trajectoires	/
trajectoryDetailsByRegion	regionSlug	Méta-données des trajectoires d'une région	objectives/

Vérifications associées

Pour vérifier les tags employés et leurs méthodes d'invalidation, un script a été ajouté et peut être lancé avec `pnpm run cache:check` dans le dossier `front-next`.